

Компрессоры ПТС «ВЕКТОР»- 150 ПТС «ВЕКТОР»- 210 ПТС «ВЕКТОР»- 265

Это серия переносных компрессоров, предназначенных для наполнения сжатым воздухом баллонов дыхательных аппаратов.

Соответствуют требованиям ГОСТ Р 53263-2009.

Качество сжатого воздуха соответствует EN12021.

Рабочее давление: 30,0 МПа.

Производительность: 150, 210 и 265 л/мин.

Возможность одновременного заполнения 2х баллонов.

Привод: 3-х фазный электрический (4,0 кВт),
4-х тактный бензиновый (5,5 кВт).

Габаритные размеры (ДхШхВ), не более

- с электроприводом: 1205х500х892мм

- с бензоприводом: 1337х500х750мм

Клапан конечного давления, МПа	33,8 ± 2
Температурный режим, °С	+5...40
Макс. высота над уровнем моря, м	1500
Макс. угол наклона, град.	5
Число ступеней компрессорного блока	3
Фильтрующая система	ПТС-31
Удаление конденсата	ручное
Объем очищаемого воздуха, м³, не менее	327
Класс защиты электрооборудования	IP54
Число оборотов двигателя, мин ⁻¹	2900
Масса, кг, не более	
ПТС «Вектор»-150, ПТС «Вектор»-210	110
ПТС «Вектор»-265	130
Срок службы	10 лет

