

Компрессоры ПТС "ВЕКТОР" - 600 ПТС "ВЕКТОР" - 700

Это серия стационарных профессиональных компрессорных установок производительностью 600 и 750 л/мин. на рабочее давление 30,0 МПа.

Тип привода: 3-фазный асинхронный с короткозамкнутым ротором (15 и 18,5 кВт).

Соответствуют требованиям ГОСТ Р 53263-2009.

Качество сжатого воздуха соответствует EN12021.

Конструктивные особенности:

- 5-дверный шумопоглощающий корпус обеспечивает легкий доступ ко всем агрегатам компрессора;
- электронная система автоматически отключает компрессор при давлении 32 МПа;
- все ступени сжатия снабжены датчиками давления и температуры;
- аварийная звуковая и световая сигнализация предупредит оператора об отклонении от нормы как давления и температуры ступеней сжатия, так и давления и уровня масла в системе смазки и отключит компрессор;
- на компрессорной установке имеется съёмная панель управления, предназначенная для управления ей и заправки баллонов в удобном месте, удаленном или изолированном от компрессора (необходимо дополнительно заказать удлинительный кабель и трубки высокого давления необходимой длины);
- устройство плавного пуска не только защищает двигатель от перегрузки при пуске и перегреве, но и всю электросеть от скачков напряжения;

- автоматический сброс конденсата;
- автоматическая система контроля за состоянием фильтра-картриджа с выведенной на переднюю панель световой индикацией;
- система регулировки натяжения приводного ремня;
- габаритные размеры – 1595x800x1800мм.



Клапан конечного давления, МПа	33,8 ± 2
Температурный режим, °C	+5...40
Число ступеней компрессорного блока	4
Фильтрующая система	ПТС-81
Удаление конденсата	автомат.
Объем очищаемого воздуха, м³, не менее	1700
Класс защиты электрооборудования	IP54
Масса установки, кг, не более	470
Срок службы, лет	10