



ДЫХАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА: Баллоны металлокомпозитные ВМК и RBMK

БАЛЛОНЫ МЕТАЛЛОКОМПОЗИТНЫЕ СЕРИИ ВМК и RBMK

предназначены для хранения и транспортирования сжатого воздуха и применения в составе дыхательных аппаратов.

Баллоны представляют собой многослойные сосуды, внутренние оболочки (лейнеры) которых выполнены из нержавеющей стали, а силовые оболочки - из композиционного материала.

Благодаря современным технологиям изготовления баллоны сочетают в себе оптимальный вес, высокую надежность и безопасность.

Назначенный срок службы баллонов:

■ серии ВМК — 15 лет,

■ серии RBMK — 11 лет.

Периодичность технического освидетельствования - 5 лет

Баллоны сертифицированы и имеют соответствующие разрешения на применение.



Тип баллона	Материал лейнера	Материал силовой оболочки	Вместимость, л	Рабочее давление, МПа	Диаметр, мм	Длина, мм	Размер резьбы в горловине	Вес, кг, не более
ВМК 6,8-139-300	Коррозионостойкая сталь	Угле-пластик	6,8	29,4	154	520	M18x1,5	3,55
RBMK 4-100-300	Коррозионостойкая сталь	Угле-пластик	4,0	29,4	111	564	M18x1,5	2,2
RBMK 3-100-300	Коррозионостойкая сталь	Угле-пластик	3,0	29,4	111	430	W19,2	1,7
RBMK 2-100-300	Коррозионостойкая сталь	Угле-пластик	2,0	29,4	111	302	W19,2	1,2