

7 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕ- НИЮ

7.1 Использование по назначению, проверки и техническое обслуживание устройства проводить в соответствии с руководством по эксплуатации дыхательного аппарата, в состав которого входит изделие.

7.2 При упаковке и хранении устройства в специально предусмотренной сумке, должно быть исключено смятие иллюминатора капюшона, приводящее к необратимой деформации и нарушению первоначальной формы.

7.3 Устройство может транспортироваться при температуре от минус 60 до 50 °С и относительной влажности до 100 %.

7.4 Транспортирование устройства может производиться всеми видами транспорта, обеспечивающими сохранность упаковки и исключающими механические повреждения, загрязнение, воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, в соответствии с «Правилами перевозки грузов», действующими на соответствующем виде транспорта.

7.5 Не допускается транспортирование и хранение устройства совместно с бензином, керосином, маслами, кислотами, щелочами и другими веществами, вредно действующими на материалы.

7.6 Устройство должно храниться в сухом закрытом складском помещении на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

7.7 Условия хранения 1 по ГОСТ 15150.

ОКП 25 6890

Утверждено
ПТС 11.25.00.000 ЭТ-ЛУ

УСТРОЙСТВО СПАСАТЕЛЬНОЕ

УСк

ЭТИКЕТКА

ПТС 11.25.00.000ЭТ



1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Устройство спасательное УСк (далее по тексту - устройство) капюшонного типа предназначено для комплектации дыхательного аппарата, применяемого при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, и используется для эвакуации пострадавшего из непригодной для дыхания зоны.

1.2 Организация – изготовитель:

АО «ПТС»

Россия, 142184, Московская обл., г. о. Подольск, д. Слащево, д. 1, стр. 1

Тел/факс: (495) 744 00 03.

1.3 Изделие сертифицировано в составе дыхательных аппаратов со сжатым воздухом для пожарных ПТС «Профи», ПТС «Профи»-М, ПТС «Профи»-МТ, ПТС «Профи»-МП и ПТС «Базис» на соответствие требованиям технического регламента о пожарной безопасности (С-RU.ЧС13.B.01174, № С-RU.ЧС13.B.00980).

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Коэффициент подсоса масляного тумана под капюшон при работе в составе дыхательного аппарата, %, не более	0,01
2.2 Расход воздуха на входе в капюшон, дм ³ /мин	30 ± 5
2.3 Сопротивление дыханию на выдохе при легочной вентиляции от 35 до 50 дм ³ /мин, Па, не более	600
2.4 Масса, кг, не более	0,5
2.5 Срок службы, лет, не менее	10

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Температура эксплуатации, °С	минус 40 ... 60
3.2 Воздействие открытого пламени с температурой (800±50) °С, с	5
3.3 Воздействие теплового потока плотностью (8,5±0,5) кВт/м ² , мин	3
3.4 Температура кратковременная (60 с), °С	200 ± 20

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Обозначение	Кол	Примечание
4.1 Устройство спасательное УСк, в т.ч.:	ПТС 11.25.00.000	1	
4.1.1 Капюшон	ПТС 62.12.00.000	1	
4.2 Сумка	АИР-98МИ.15.00.000	1	
4.3 Этикетка	ПТС 11.25.00.000ЭТ	1	

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

5.1 Устройство спасательное УСк изготовлено и принято в соответствии с требованиями технической документации и признано годным для эксплуатации.

Руководитель организации

Представитель заказчика

М.П. _____

подпись

М.П. _____

подпись

дата

дата

Начальник ОТК

М.П. _____

подпись

дата

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям технической документации при соблюдении потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок хранения – 18 месяцев со дня приемки представителем заказчика.

6.3 Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию в составе дыхательного аппарата.