



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПТС»

ИНН 7726314000, КПП 507401001, ОГРН 1027739856154

Россия, 142184, Московская обл., Г.о. Подольск, д. Слашево, д. 1, стр. 1

Тел./факс: +7 (495) 744-000-3, Эл. почта: info@pto-pts.ru, Веб-сайт: www.pto-pts.ru

КАСКА ПОЖАРНАЯ «РАВ FIRE 04 НТ»



Каска пожарная «РАВ FIRE 04 НТ» - это современное индивидуальное средство защиты, сконструированное с использованием новейших технологий и невоспламеняемых самогасящихся материалов высокого качества, обеспечивает комплексную защиту головы, шеи и лица человека от механических и тепловых воздействий, агрессивных сред при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

Корпус изготовлен методом формования под давлением из термоогнестойкого стекловолокна.

Цельный амортизатор из полиуретана надежно поглощает механические воздействия.

Для защиты шеи применена **пелерина с алюминизированным покрытием**.

Внутренняя оснастка из неагрессивного материала и **подбородочный ремень** из материала «Номекс» легко регулируются по размеру головы (52-64см) и конфигурации лица.

Встроенные защитные очки, устойчивые к царапинам и запотеванию, обеспечивают защиту глаз человека от механических воздействий, ПАВ, воды при поднятом лицевом щитке в положении ожидания.

Подвижной лицевой щиток из полиэфирсульфона (PES) обладает наивысшей механической и термической прочностью, а также стойкостью к агрессивным химическим средам.

Адаптер для крепления на каске лицевой части (маски) дыхательного аппарата, оснащенной ригельным соединением.

Отличительные особенности:

- вес –1575г, включая лицевой щиток и пелерину;
- крепления для ригельного соединения с маской;
- устойчивость к кратковременному воздействию температуры до 1000°C в течение 10 секунд;
- устойчивость к долговременному воздействию температуры 250°C в течение 30 минут и теплового потока до 14 кВт/м²;
- лицевой щиток с покрытием, препятствующее запотеванию, устойчив к царапинам и долговременному воздействию температуры до 250°C;
- внутренняя система вентиляции обеспечивает продолжительную комфортную работу;
- боковые части корпуса обозначены светоотражательной лентой.

Дополнительные аксессуары (по заказу):

- ▶ тонирование лицевого щитка под серебро или золото,
- ▶ затемнённые защитные очки;
- ▶ держатель под фонарь,
- ▶ фонарь светодиодный.

Цвет корпуса (по заказу): красный, белый, синий, жёлтый, люминесцентный.

Продукция имеет Сертификат соответствия техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности ГОСТ Р 53269-2009 за № С-НР.ПБ97.В.00907 до 29.11.2022г.

