

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И ПРОИЗВОДСТВ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

РОСС RU.B1719.04АЮ03

СЕРТИФИКАТ
О ТИПОВОМ ОДОБРЕНИИ

На основании освидетельствования и проведенных испытаний удостоверяется, что продукция

Аппарат резервный водолазный дыхательный См-43В (исполнение 1, 2)

Код продукции ОКПД2 28.99.39.190

Производства АО "ПТС" (ИНН 7726314000)

Россия, 142184, Московская область, Городской округ Подольск, д.Слащево, д.1,стр.1

соответствует требованиям ТУ 28.99.39-149-38996367-2017

Настоящий Сертификат о типовом одобрении действителен до: «21» февраля 2022 г.



М.П.

Уполномоченное лицо

Кутеев М.Н.

Сертификат №19.07163.120

Дата выдачи «21» февраля 2019 г.



РС

Технические данные

В соответствии с техническими условиями ТУ 28.99.39-149-38996367-2017

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Рабочее давление баллонов, МПа (кгс/см ²) | 30 (300) |
| 2. Давление воздуха на выходе из редуктора аппарата (без расхода) | |
| - при давлении в баллонах 30 (300) МПа (кгс/см ²) | от 0.8 (8) до 1 (10) ⁴ |
| - при давлении в баллонах 1 (10) МПа (кгс/см ²) | не менее 0.75 |
| 3. Давление открытия предохранительного клапана редуктора, МПа | от 1.3 (13) до 1.5 (15) |
| 4. Время обеспечения дыхания водолаза в аварийной ситуации с легочной вентиляцией 15 л/мин на глубинах до 60 метров, не менее | 10 минут |
| 5. Суммарная вместимость баллонов, л | 6 |
| 6. Масса аппарата с наполненными баллонами до рабочего давления без панели с комплектом грузов, кг | 18 |
| 7. Масса панели с комплектом грузов, кг. | 17 |
| 8. Условия эксплуатации | |
| - в пресной воде °С | от 0 до +35 |
| - в морской воде °С | от -2 до +35 |

Область применения / ограничения

Аппарат резервный водолазный дыхательный См-43В (исполнение 1, 2) предназначен для обеспечения подачи воздуха водолазу в аварийной ситуации (в случае прекращения подачи воздуха с поверхности по водолазному шлангу) на глубинах до 60 метров - не менее 10 минут.

Техническая документация и дата ее рассмотрения

Технические условия ТУ 28.99.39-149-38996367-2017 утверждены 26.08.2017 г. (рассмотрены БФ РС 04.02.2019 г.)

Условия сертификации продукции

Продукция может поставляться с копией настоящего Сертификата о типовом одобрении при условии ежегодного инспекционного контроля.

Серийный образец испытан под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства

Акт № 19.07162.120

«21 » февраля 2019 г.